rex | silicona acética

baño - cocina - marco - vidrio
cerámica - aluminio - azulejos

DESCRIPCIÓN

Sellante a base de caucho de silicona, con fragüe acético.

VENTAJAS

- anti hongo con fungicida
- uso interior y exterior
- 100% impermeable
- resistente rayos UV
- excelente adherencia flexible

CAMPO DE APLICACIÓN

Para sellar, pegar, reparar, unir, rellenar o aislar materiales diversos como:

- ✓ aluminio, vidrio, cerámica, azulejo, madera y metal (con pintura anti-corrosiva).

Cod.	C. Ferromat	Formato	Box	Cod.	C. Fer.	Formato	Box
30307	CSAE-024	300 ml Blanco	24	30363	CSAG-024	300 ml Negra	24
30306	CSAD-024	300 ml Transp.	24	30365	CSAZ-024	300 ml Bronce	24
30364	CSAF-024	300 ml Aluminio	24	30366	CSBG-024	300 ml Titanio	24

---

rex | adhesivo de contacto pren

DESCRIPCIÓN

Adhesivo mezcla de Cauchos Sintéticos disueltos en Ciclohexano (NU 1145), Acetona (NU 1090), Xileno (NU 1307).

VENTAJAS

- revestimientos vinílicos livianos, cubre pisos, maderas, goma, linóleo
- alto grado de penetración
- fácil brochabilidad

CAMPO DE APLICACIÓN

- ✓ Para el pegado de revestimientos vinílicos livianos, palmetas vinílicas, cubre pisos, maderas, estucos, volcanita, papeles y cartones.
- ✓ En la industria del calzado para forrado,de tacos y armado.
- ✓ Para trabajos de artesanía.

Cod.	C. Ferromat	Formato	Box
30281	CSAN-024	Tarro 120 cc - 1/32 G	24
30282	CSAO-024	Tarro 240 cc - 1/16 G	24
30283	CSAP-024	Tarro 946 cc - 1/4 G	24

---

rex | adhelit adhesivo para PVC

DESCRIPCIÓN

Adhesivo instantáneo en base a solventes. PVC en mezcla de disolventes orgánicos Ciclohexanona (NU 1915) y Tetrahidrofurano (NU 2056).

VENTAJAS

- uso en tuberías y fittings
- resistente al agua
- pegado de uniones rígidas

CAMPO DE APLICACIÓN

- ✓ Tuberías.
- ✓ Fittings.
- ✓ Conexiones PVC de toda clase.

Cod.	C. Ferromat	Formato	Box
30338	CSBF-012	Frasco Con Aplicador 250 cc	12

rex | adhesivo de montaje

DESCRIPCIÓN
Adhesivo en base acuosa con alto agarre inicial, capacidad de relleno, rápido secado y muy buena adherencia final.

CAMPO DE APLICACIÓN
- ✓ Adhesivo para montar y fijar molduras de maderas o poliestireno expandido, placas decorativas, paneles de madera, listones de zócalos, guadapolvos, ladrillos, placas aislantes de piliestireno expandido, perfiles y ductos de PVC, sobre superficies absorbentes.
- ✓ Recomendado para revestimientos textiles, alfombras, cubre pisos y pisos vinílicos.
- ✓ Recomendado para el montaje de marcos de puertas y ventanas de madera, sobre superficies absorbentes.
- ✓ No recomendable para inmersión permanente en agua.

VENTAJAS
- alto agarre inicial
- uso interior y exterior
- posee capacidad de relleno
- pintable / lijable una vez seco

Cod.	C. Ferromat	Formato	Box
30328	CSAT-012	Cartucho 360 gr	12

rex | cola fría madera

DESCRIPCIÓN
Adhesivo en base acuosa, alta resistencia en el pegado, largo tiempo de trabajo, adecuado para aplicaciones en grandes superficies. Dispersión a base de PVA, libre de solventes, no tóxico, no inflamable.

CAMPO DE APLICACIÓN
Rex Madera, es un adhesivo especialmente formulado para el pegado de maderas, ideal para:
- ✓ Trabajos de carpintería, ensambles, enchapes, entarugados, reparaciones de muebles, cajones y ventanas.
- ✓ Trabajos de artesanía, pegados de papeles, cartulinas, cartones, corcho, entre otros.

VENTAJAS
- secado en prensa 2 hrs aprox.
- rendimiento
- para el pegado de maderas, encha-pes, entarugados, cajones, ventanas
- pegado en uniones rígidas
- máxima adherencia
- mantiene sus propiedades inalterables en el tiempo

Cod.	C. Ferromat	Formato	Box
30309	CSAR-016	Doy Pack 500 gr	16
30310	CSAX-024	Frasco Dosif. 500 gr	24
30311	CSAS-008	Doy Pack 1 kg	8
30312	CSAX-012	Frasco Dosif. 1 kg	12

rex | silicona alta temperatura

DESCRIPCIÓN
Silicona mono componente elastomérica.

Este producto se emplea también como sellador y adhesivo en el montaje y reparación de hornos industriales y comunes, calderas, sistemas de escape, conductos de alta temperatura, y elementos de calefacción en electrodomésticos. Usado normalmente en aplicaciones con un rango operativo de -50°C a +250 °C y puede alcanzar, intermitentemente, temperaturas hasta +275°C.

VENTAJAS
- resistente al calor
- autonivelable
- excelente adherencia, flexible
- resistente al aceite y al refrigerante

Cod.	C. Ferromat	Formato	Box
30142	CSAC-012	Cartucho 300 ml	12
30335	CSAH-012	Pomo 82 grs	12

rex | sellador acrílico

DESCRIPCIÓN

Sellante a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa.

CAMPO DE APLICACIÓN

Sellante de Acrílico para juntas de materiales de construcción interiores.

- ✓ Ideal para el sellado de marcos de puertas y ventanas, guardapolvos y juntas entre materiales de construcción.
- ✓ Especialmente formulado para el sellado de interiores y reparaciones de paredes.
- ✓ Sella juntas entre los siguientes materiales: hormigón, madera, yeso, aislapol, ladrillos, vidrio, aluminio y todos estos materiales entre sí

VENTAJAS

- anti hongo con fungicida
- uso interior
- pintable
- resistente rayos UV
- excelente adherencia flexible

Cod.	C. Ferromat	Formato	
30123	CSAA-024	300 ml Blanco	24

rex | silicona neutra multiuso

DESCRIPCIÓN

Silicona neutra para uso general. Repara, une, pega, sella o aisla diversos materiales. Contiene fungicida. Polímero de Silicona, con fungicida.

CAMPO DE APLICACIÓN

- ✓ Plásticos: policarbonatos, ABS, PVC, firbra de vidrio, metacrilato, poliestierno, poliester.
- ✓ Metales: acero inoxidable, aluminio, hierro, anodizado, aluminio lacado, metales en general.
- ✓ Vidrio: vidrios, vitrificados, vidrio laminar.
- ✓ Materiales de construcción: hormigón, madera, ladrillos, mármol granito, piedra cemento. No utilizar en acuarios.

VENTAJAS

- a base de alcohol: no tiene fuerte olor
- para uso interior y exterior
- multiuso: madera, ladrillos, metales en general, plástico, vidrio
- antihongo con fungicida

Cod.	C. Ferromat	Formato	Box
30280	CSBA-012	Cartucho 300 ml transparente	12

rex | sellante puliuretano multipropósito RF228

DESCRIPCIÓN

Sellante de poliuretano mono-componente.

CAMPO DE APLICACIÓN

- ✓ Uso juntas de dilatación con poco movimiento.
- ✓ Artefactos sanitarios, pegado de revestimientos.
- ✓ Marcos de puertas y ventanas. Pasos de ductos en general.
- ✓ Prefabricados, containers, paneles de asbesto-cemento. Confección de empaquetaduras In situ.
- ✓ En hojalatería, para reemplazar la soldadura de estaño.
- ✓ Adhesivo multipropósito para trabajos en metal y madera.

ESPECIFICACIONES

Elongación a la ruptura	> 450 %
Temperatura de	- 50 °C a + 90 °C

VENTAJAS

- sellador y adhesivo
- elástico
- multipropósito: todo tipo de juntas en la construcción, fibrocementos, ladrillos, concreto, placas de yeso, metales, maderas, pvc, vidrio, etc.
- pintable, poco olor y fraguado rápido

Cod.	C. Ferromat	Formato	Box
30238	CSAY-012	Blanco recarga 600 ml	12
30237	CSAW-012	Gris recarga 600 ml	12

rex | espuma expansiva

DESCRIPCIÓN

Rex Espuma Expansiva, con propiedades de relleno, sella, aísla y pega diversos tipos de materiales de construcción. Gran resistencia a la humedad Adhesivo mezcla de pollol e isocianatos en hidrocarburos gaseosos.

CARACTERÍSTICAS

- Para sellar, rellenar y aislar fácil y rápidamente.
- Excelente adherencia a diversos materiales.
- Rápido fraguado.
- Gran capacidad de expansión.
- Resistente a cambios de temperaturas.
- Se puede cortar, empastar y pintar una vez fraguados.
- Lista para usar.
- No es ignífuga.

VENTAJAS

- sella, rellena y aísla
- rendimiento
- pintable
- se puede lijar o cortar

Cod.	C. Ferromat	Formato	Box
30068	CSAB-012	Tarro 500 ml c/aplic	12
30069	CSAY-006	Tarro 750 ml c/aplic	6

rex | sellante tapa gotera

DESCRIPCIÓN

Sellante a base de caucho, resinas especiales y solventes. Sellante elástico butílico. No escurre, es pintable y de fácil aplicación.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Se utiliza como sellante en encuentros de hojalatería, ductos, canales y como tapagoteras en techumbre, chimeneas y muros.
- Ideal para zincalum, fibrocemento y hojalatería en general.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Pasta Gris
Temperatura de aplicación	+5° C a +30°C -10°C a +100°C
Temperatura a la T°una vez fraguado	24 horas con cordón de 4mm (a 23°C)
Tiempo de fraguado	56 m lineales/kg 24 m

VENTAJAS

- sellante butílico
- resistente a temblores elástico y resistente
- se aplica bajo la lluvia

Cod.	C. Ferromat	Formato	Box	Cod.	C. Fer.	Formato	Box
30065	CSAM-012	Cartucho 300 ml	24	30064	CCSAQ-012	Tarro 200 gr x 12	12
30066	CSAV-006	Tarro 900 gr	6	30221	CSAV-004	Tarro 4,5 kg	4

rex® | sellante tapa goteras acrílico

DESCRIPCIÓN

Sellante a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Se utiliza coo tapagoteras en techos, ductos, canaletas y aplicaciones varias.
- Ideal para Zincalum, fibrocemento, hormigón, madera, yeso, poliestireno expandido y aplicaciones varias

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Pasta Gris
Densidad	1.45 g/cc aprox.
Tiempo de formación de piel	10-20 min. (a 20ºC)
Tiempo de fraguado	24 horas con cordón de 3 mm (a 20ºC)
Rendimiento	24 m lineales con cordón de 4 mm
Vida útil	18 meses (23°C)

VENTAJAS

- resistente rayos UV
- resistente a temblores elástico y resistente
- tiempo de fraguado aprox.

Cod.	C. Ferromat	Formato	Box
30367	CSAV-012	Cartucho 300 ml	12

rex | acero líquido

DESCRIPCIÓN
Polímero epóxico bi - componente.

CAMPO DE APLICACIÓN
Adhesivo utilizado para pegar, reparar y parchar una gran variedad de artículos, con excepción de nylon, silicona, PVC de baja densidad, goma, polietileno y polipropileno.

- altas temperaturas
- soporta tensión de tracción
- resistente a impacto

Cod.	C. Ferromat	Formato	Box
30239	CSAU-012	Blíster 56 g	12

rex | Masking Tape

DESCRIPCIÓN
La cinta REX tiene una amplia variedad de aplicaciones como:
Protección, marcado y recubrimiento en procesos de pintura en general (industrial, automotriz y artesanía).
Reparaciones y restauraciones en diversos materiales como; libros, revistas y artefactos en papel.

Cod.	C. Ferromat	Formato	Box
30402	CSCQ-096	Masking Tape 18 mm x 40 m	96
30403	CSCR-072	Masking Tape 24 mm x 40 m	72
30404	CSCS-048	Masking Tape 36 mm x 40 m	48
30405	CSCT-036	Masking Tape 48 mm x 40 m	36

rex | Adhesivo Instantáneo

DESCRIPCIÓN
Es un adhesivo a base de cianoacrilato desarrollado para pegados que necesiten una alta velocidad de curado y una excelente resistencia. El proceso de curación se inicia cunado una fina capa de adhesivo se aplica entre las superficies entrando en contacto con la humedad del aire. Posee baja viscosidad, es un adhesivo de uso general. Se adhiere a una amplia variedad de metales, plásticos, gomas, madera, porcelana, cuero y otros materiales.

Uso
1 Limpie las superficies a unir.
2 aplique en una de las superficies.
3 Presione fuertemente ambas piezas hasta que queden firmes

Cod.	C. Ferromat	Formato	Box
30397	CSCU-050	Adhesivo inst 2grx12	50
30398	CSCV-024	Adhesivo inst 2 gr	24
30399	CSCW-024	Adhesivo inst 1 gr X 3	24
30400	CSCX-012	Adhesivo inst 5 gr	12

pistola de calafateo

DESCRIPCIÓN

- ✓ Fácil manejo
- ✓ No escurre
- ✓ No mancha
- ✓ Aluminio liviano
- ✓ Suave uso

Cod.	C. Ferromat	Formato	Box
30252	CSBB-012	Pistola calafateadora alta viscosidad	12

cinta silicona autofusión

DESCRIPCIÓN

Rex Cinta Auto Fusión
Es resistente al agua, como su nombre lo indica autofunde en sí misma, tiene infinitos usos, como reparaciones de emergencia en mangueras, aislación de cables eléctricos, para mangos de herramientas y equipos deportivos, etc. Es una cinta de alta calidad fabricada de compuestos de silicona especiales que adhieren a sí misma cuando se enrolla bajo tensión.

Rex Cinta Auto Fusión no tiene adhesivo. Pega solamente a sí misma y se funde completamente a una cinta de aislación después de 24 horas a temperatura ambiente.

- Excelente resistencia a mezclas
- Excelente resistencia UV
- Alta fortaleza dieléctrica
- Excelente resiliencia
- Excelente como prevención de corrosión
- Forma un sello fuerte en medios agua y aire
- Temperatura de Operación - 60º C a + 200º C

No es afectado por la mayoría de ácidos, solventes y aceites.

REX Cinta Auto Fusión no es apta para montaje estructural y las siguientes situaciones:

1 No aplique en contacto con disolventes.
2 No utilizar como superficie transitable.
3 Para las superficies con contacto directo de alimentos.

CÓMO UTILIZAR

1 Todas las superficies a unir deben estar libres de polvo, suciedad, aceite y humedad.
2 Desenrollar sólo la longitud requerida. Retirar la cubierta protectora y aplique en posición usando la presión del dedo.
3 Coloque la cinta en el área a cubrir, y comprobar si coinciden con el perfil del sustrato marcado.
4 Si es necesario, utilizar un rodillo sobre la costura para suavizar la cinta para asegurarse de que se haga un buen contacto.

Cod.	C. Ferromat	Formato	Box
30358	CSBE-012	Blister 25 mm x 3 mt.	12

pintura spray uso general / fluorescente / alta temperatura

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica en aerosol desarrollada con resinas acrílicas de secado rápido y óptima resistencia a las intemperies, pudiendo ser aplicada tanto en ambientes externos como internos. Proporciona excelente acabado, alto poder de cobertura y mayor durabilidad.

Indicada para metal (hierro y acero), madera, cerámica y yeso.

COLORES

Negro mate, negro brillante, blanco mate, blanco brillante, dorado, amarillo, celeste, azul, aluminio, grafito, naranjo, rosa, verde oscuro, verde, marrón, beige, hielo, azul oscuro, rojo.

VENTAJAS

- secado rápido
- multi soporte
- interior y exterior
- excelente acabado

FORMATO

Cod.	C. Ferromat	Formato	Cod.	C. Fer.	Formato
60001	CSBH-006	Aluminio 400ml	60019	CSBZ-006	Rojo 400ml
60002	CSBI-006	Amarillo 400ml	60020	CSCA-006	Metalico Azul 400ml
60003	CSBJ-006	Azul 400ml	60021	CSCB-006	Metalico Bronce 400ml
60004	CSBK-006	Celeste 400ml	60022	CSCC-006	Metalico Cobre 400ml
60005	CSBL-006	Azul Oscuro 400ml	60023	CSCD-006	Metalico Cromo 400ml
60006	CSBM-006	Beige 400ml	60024	CSCE-006	Metalico Oro 400ml
60007	CSBN-006	Blanco Billante 400ml	60025	CSBN-006	Metalico Dorado 400ml
60008	CSBO-006	Blanco Metal 400ml	60026	CSCG-006	Metalico Plata 400ml
60009	CSBP-006	Dorado 400ml	60027	CSCH-006	Metalico Negro 400ml
60010	CSBQ-006	Hielo 400ml	60028	CSCI-006	Metalico Verde 400ml
60011	CSBR-006	Grafito 400ml	60029	CSCJ-006	Metalico Rojo 400ml
60012	CSBS-006	Naranjo 400ml	60030	CSCK-006	fluorescente Amarillo 400ml
60013	CSBT-006	Marron 400ml	60031	CSCL-006	fluorescente Naranjo 400ml
60014	CSBU-006	Negro Brillante 400ml	60032	CSCM-006	fluorescente Rosa 400ml
60015	CSBV-006	Negro Mate 400ml	60033	CSCN-006	fluorescente Verde 400ml
60016	CSBW-006	Rosa 400ml	60034	CSCO-006	AltaTemperatura Aluminio 400ml
60017	CSBX-006	Verde 400ml	60035	CSCP-006	AltaTemperatura Negro 400ml
60018	CSBY-006	Verde Oscuro 400ml			